

特點說明

與眾不同的特殊功能

- 本機操作方式採單鍵操作方式、不需經過訓練即可操作，讓你一指即可搞定。
- 本機提供標準包裝、單層包裝、防水包裝、加強包裝等四種包裝方式。
- 具有緩慢啟動、緩慢停止及復位定點停機裝置，包裝時物體不散落，且100%定點停機方便卸貨。
- 包裝完成時膠膜可設定自動拉斷或人工切斷。
- 轉盤速度以圈數計算、伸縮膜升降速度以米數計算、並可隨客戶需求而任意調整。
- 上下層包裝圈數以圈數計算、並可自行在控制面板上設定、一目了然。
- 最先進的觸摸式控制面版，防水電控箱、電子數位線路、穩定性高、壽命比一般繼電器長三倍。
- 以最嚴謹的機體結構設計、確保機器適用於各種惡劣的工作環境。

預延伸專利及無料停機設計

- 本機預延伸機頭之信號迴授系統，可使包裝之四個面及四個角皆受均衡的張力捆包，絕不會忽鬆忽緊，張力不均。
- 換裝膠膜簡單容易，不會夾手，全程只需10秒。
- 上述兩項功能皆獲得台灣、日本及中國之專利。
- 在原料成本上漲時機，使用預延伸機種可使膠膜一米拉成三米使用，可節省60%的膠膜成本。

機器規格

| 型號 | SM-1317R-15 | SM-1317R-18 | SM-1317R-21 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 轉盤直徑尺寸 | Ø1,500mm | Ø1,800mm | Ø2,100mm |
| 轉盤離地高度 | 270mm | 270mm | 270mm |
| 最大包裝尺寸 | 1200x1200mm | 1300x1300mm | 1400x1340mm |
| 最大包裝高度 | 2,100mm | 2,100mm | 2,100mm |
| 轉盤旋轉速度 | 0-13 RPM | 0-13 RPM | 0-13 RPM |
| 膜座升降速度 | 0-3m/min | 0-3m/min | 0-3m/min |
| 轉盤馬達規格 | 0.75kw/220V/Ø3 | 0.75kw/220V/Ø3 | 0.75kw/220V/Ø3 |
| 升降馬達規格 | 0.18kw/220V/Ø3 | 0.18kw/220V/Ø3 | 0.18kw/220V/Ø3 |
| 最大包裝重量 | 3,000kg | 3,000kg | 3,000kg |
| 機器外觀尺寸 | 2,470x Ø1,500x2,450mm | 2,870x Ø1,800x2,450mm | 3,040x Ø2,000x2,450mm |
| 機品本體重量 | 600kg | 688kg | 719kg |

- 電壓:可選購220V、240V單相，或380V、415V三相電壓。
- 除上述機型外，喜鎂公司量身訂作各類特殊尺寸、機型以適合不同需求。
- 除伸縮膜包裝機外、本公司尚有多款不同功能之伸縮膜包裝機系列、歡迎來電索取型錄。
- 喜鎂公司不斷致力於產品的研發與創新、對上述任何技術資料有權隨時更改而不另行通知。

自我檢測與自保開關

- 本機電控面版上設有本機之外觀圖塊及機器動作指示燈、可隨時監控機器運作的即時狀況，有故障立即顯示故障點，節省故障研判及維修時間。
- 若測高度的光電開關及底部檢測開關故障時，將導致膠膜座升至頂部或降至底部時仍無法自動停止，如此將造成機件的嚴重損壞，自保開關即在避免這種情況發生。

安全第一、無工安傷害

- 由TUV德國萊茵公司(Ce)認證最高安全品質之伸縮膜棧板包裝機。
- 通過MSD、LVD、EMS三項(Ce)認證，機器不怕雷擊、不漏電也不發射電磁波。
- 因為不受電磁波干擾也不發射干擾其他設備、因此最適用於電子業工廠。
- 使用AC馬達、故障率低、耐用時間久、穩定性高。
- 以最嚴謹的機體結構設計、確保機器適用於各種惡劣的工作環境。

台灣喜鎂工業 精心製造

 Shii Meei
PACKAGING MACHINE

深圳市康揚碼科技公司:

深圳市寶安區西鄉臣田工業區IDT研發中心29棟403室

TEL: (0755) 2997-9977 FAX: (0755) 29979877

中文網址: www.code39.net